

HS520

Silicone Primer Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

HS520은 경화된 실리콘 고무 sheet와 양면 Tape과의 접착시 사용되는 실리콘 프라이머 입니다.

KEY FEATURE

- 일액형으로 사용이 간편하며, 접착력이 우수합니다.
- 내습성 및 내후성 (오존, 햇빛), 내화학성(산,알칼리)이 우수합니다.
- 고온(260℃ 까지)에서 사용이 가능합니다.
- 가열 경화 후에는 고무 성질이 있습니다.
- 필요시 지방족 및 방향족 탄화수소계 용제와 혼합하여 사용이 가능합니다.
- 상온경화가 가능하며, 열을 가할시 경화시간이 빨라집니다.

TYPICAL PRODUCT DATA

특성	단위	HS520
색상	-	무색투명
점도	c p s	약 50
비중		0.82~0.86
고형분	%	약 20

INSTRUCTION FOR USE

- 기재에 SPRAY하여 상온(21~25℃, 50±5% RH) 혹은 150℃ * 10분 경화 후 사용 하십시오.
- 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없으며, 자세한 사항은 당사에 문의하여 주십시오.

HANDLING AND SAFETY

- HS520은 용제가 혼합되어 있으므로 인체에 닿거나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 직사광선을 피하고 서늘하며, 건조한 곳, 발화원으로부터 먼곳에 보관하여 주십시오.
- 반드시 공업용으로만 사용하여 주십시오.

STORAGE WARRANTY PERIOD

- 상온(27℃)에서 제조 후 3개월 입니다.

PACKING

- 16Kg close steel CAN



<http://www.hsenc.com>

경기도 안양시 동안구 관양동 1591 평촌아크로타워 B-506
TEL 031-478-7898 FAX 031-478-7897