

HS515

Silicone Primer Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

HS515은 EPDM 및 기타 고무 전용 프라이머로 tape의 점착력 향상을 위하여 사용 됩니다.

KEY FEATURE

- 일액형으로 사용이 간편하며, 점착력이 우수합니다.
- 필요시 용제와 혼합하여 사용이 가능합니다.

TYPICAL PRODUCT DATA

특성	단위	HS515
색 상	-	투명한 밝은 노란색 - 어두운 오렌지색
점 도	c p s	매우낮음 (약5~15)
비 중		0.85
고형분	%	7

INSTRUCTION FOR USE

- 접착될 표면은 오염이 되지 않은 건조한 상태를 유지 합니다.
- HS515를 사용하기 전에 흔드십시오.
- 표면을 완전히 코팅할 수 있는 최소량을 사용하여 접착될 표면을 얇고 일정하게 도포 하십시오
- 테이프를 부착시키기 전에 HS515가 완전히 건조 되도록 하십시오.
- 건조는 보통 상온에서 5분이내에 이루어 집니다.
- 테이프 부착하기 전에 Primer가 코팅된 표면은 오염되어서는 안됩니다.
- HS515제거를 위해 IPA또는 Toluene로 닦아 낼 수 있습니다.

HANDLING AND SAFETY

- HS515은 용제가 혼합되어 있으므로 인체에 닿거나 입에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 직사광선을 피하고 서늘하며, 건조한 곳, 발화원으로부터 먼곳에 보관하여 주십시오.
- 반드시 공업용으로만 사용하여 주십시오.

PACKING

- 15Kg steel CAN



<http://www.hsenc.com>

경기도 안양시 동안구 관양동 1591 평촌아크로타워 B-506
TEL 031-478-7898 FAX 031-478-7897