

H S E & C HSS3150

Silicone Primer Technical Data Sheet

PRODUCTION DESCRIPTION

한솔이앤씨의 Silicone Primer HSS4150는 실리콘 수지 용액으로 실리콘 고무에 코팅시켜 비실리콘 고무등이 잘 접착될 수 있는 Primer로 사용됩니다. 또한, 본 제품은 2액형으로서 열에 의해 부드러운 흡착피막이 형성합니다.

KEY PERFORMANCE PROPERTIES

- 2액형 실리콘 수지 용액
- 강한 접착성
- 발수성

TYPICAL PRODUCT DATA

Properties	HSS3150A	HSS3150B
외 관	Hazy	투명
점 도(25℃), Pa.s	10~40	-
유효성분, %	45~55	3~5
희석제	실리콘계	실리콘계

APPLICATIONS

- Silicone 제품에 금속 및 각종 Film 접착용
- 본 DATA SHEET는 공인 및 보증자료로 사용될 수 없습니다.
- 기타 자세한 사항은 한솔이앤씨에 문의하여 주시기 바랍니다.

USE

[코팅액 배합예]

- 실리콘 단독 코팅의 경우

HSS3150A	10 parts
HSS3150B	1 parts

- 1) HSS3150A 필요량을 계근한다.
- 2) HSS3150B 필요량을 넣고 잘 교반한다.
- 3) 필요부위에 도포 후 열경화 합니다.

[흡착방법]

140℃ x 5분

(코팅액의 배합량 및 경화 방법은 피착제의 성질 및 고팅 두께에 따라 변경 가능하며, 테스트 후 적용하시기 바랍니다)

HANDLING & STORAGE

HSS3150A,B는 휘발성 실리콘 희석제로 희석되어 있는 제품입니다. 사용시 항상 주의하여 주시고 화기로부터 먼 곳에 보관하 또한, 직사광선에서니 보관을 피하고, 가능하면 27℃ 이하의 서늘한 곳에 보관하여 주시 기 바랍니다.

PACKING

- HSS3150B : 18kg pail
- HSS3150B : 900g btl